



OUTDOOR CLEANING

FORO[®] - Asphaltreiniger & Härter

Produktinformationsblatt

Eigenschaften und Wirkung:



FORO[®] Asphaltreiniger & Härter ist ein rein natürliches Produkt, das Asphalt reinigt, härtet und schützt. FORO kombiniert die biologische Sanierung, Öladsorption und Wirkstoffe, um Asphalt Schäden vorzubeugen und gleichzeitig das Erscheinungsbild und die Lebensdauer von Parkplätzen, Einfahrten uvm. zu verbessern und zu erhalten. Die regelmäßige Anwendung von FORO bietet Schutz vor Öl- und Kraftstoffaustritten, die den Asphalt innerhalb weniger Stunden aufweichen können, und das alles ohne den Einsatz gefährlicher Chemikalien.

VE:1x 4,5kg Eimer (Konzentrat)
ERSCHEINUNGSBILD:Pulver
pH-Wert (konzentrierte Lösung):10
RELATIVE DICHTE: 1,05

Anwendungsempfehlung/Einsatzbereiche:

FORO[®] wurde speziell für die Behandlung von erdöl-basierten Flecken auf Asphalt entwickelt. Für andere Oberflächen wird es nicht empfohlen. FORO sollte regelmäßig aufgetragen werden, um weiterhin Ölflecken zu entfernen und neue Verschmutzungen vorzubeugen. Hartnäckige Flecken sollten bei Bedarf wiederholt behandelt werden. Die Anwendungshäufigkeit variiert je nach Standort und hängt vom Grad der Verschmutzung und der Häufigkeit der Neuverschmutzung ab. An einem durchschnittlichen Tankstellenstandort sollte das Produkt einmal pro Woche aufgetragen werden, um den Schutz vor neuen Flecken sicherzustellen.

Unverträgliche Materialien, die vermieden werden sollten:

Es ist nicht zu erwarten, dass ein bestimmtes Material oder eine Gruppe von Materialien mit dem Produkt reagiert und eine gefährliche Situation hervorruft.

Nachhaltigkeit/Ökologie:

Bei CAF Outdoor Cleaning legen wir seit jeher großen Wert auf den Schutz der Umwelt und legen Wert auf umweltfreundliche Lösungen. Dieses Engagement zeigt sich in unserem unermüdlichen Streben nach der Entwicklung und Bereitstellung von Produkten, die die Kraft der biologischen Sanierung nutzen. Indem wir die Prozesse der Natur zum Abbau von Schadstoffen nutzen, stellen wir sicher, dass unsere Produkte nicht nur hervorragende Ergebnisse liefern, sondern auch die Auswirkungen auf unsere Erde minimieren. Unser Engagement für den Umweltschutz unterstreicht unseren Glauben an eine sauberere und grünere Zukunft für alle.

Sorgfalt und Sicherheit:

Beachten Sie bei der Verwendung chemischer Produkte die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung. Informationen zu Gefahren und Sicherheitsratschlägen finden Sie in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern (SDB). Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), um das Risiko zu minimieren. Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Lagerung und Entsorgung gemäß den SDB-Richtlinien und den örtlichen Vorschriften und befolgen Sie stets die empfohlenen Handabungsverfahren.

Anwendung:

(Trockene Anwendung)

VORBEREITUNG:

1. Entfernen Sie zunächst jeglichen Müll oder Schmutz von der Anwendungsfläche.

DOSIEREN:

2. Tragen Sie das Produkt direkt auf den verschmutzten Bereich auf. Beginnen Sie mit nur 50 g Produkt für eine Fläche von 2,0 m². Bei Bedarf kann mehr hinzugefügt werden.

AUFBRINGEN:

3. Halten Sie den Besen in Kontakt mit der Oberfläche und fegen Sie in kreisenden Bewegungen, bis das Produkt vollständig im överschmutzten Asphalt verteilt ist.

Wiederholen Sie die Schritte eins bis drei 2-3 mal wöchentlich. Das Produkt wird weiterhin Öl entfernen und den Asphalt härten und vor weiteren Schäden schützen.

(Nasse Anwendung)

VORBEREITUNG:

1. Entfernen Sie zunächst jeglichen Müll oder Schmutz von der Anwendungsfläche.

DOSIEREN:

2. Füllen Sie zuerst Wasser in den Tank des Sprühgerätes. Verwenden Sie dann den mitgelieferten Messbecher, um die gewünschte Menge FORO in den Tank zu geben. Das ideale Verhältnis beträgt 500 g (= 2 Messbecher) FORO pro 4,0 Liter Wasser. Pumpengriff verschließen und gründlich mischen bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.

AUFBRINGEN:

3. Verwenden Sie den Pumpenhebel, um den Sprühtank unter Druck zu setzen. Sprühen Sie FORO direkt auf Ölflecken, wobei Sie eine gleichmäßige, hin- und her Bewegung ausführen und den Sprüher häufig schütteln, um Verstopfungen zu verhindern.

Wiederholen Sie Schritt 3 nach Bedarf oder bis zu 3x wöchentlich (je nach Verschmutzungsgrad und Häufigkeit von Neuverschmutzungen). Das Produkt wird weiterhin Öl entfernen und gleichzeitig den Asphalt härten und vor weiteren Schäden schützen.

Hersteller:



Telefon/Kontakt:
+31 20 225 4552

De Cuserstraat 93

1081 CN Amsterdam

Niederlande

Email:
customerservice@mycaf.com